

LH/98.

ANVENDELSE.:

LH/98 er en 1 komponent serigrafifarve som er udviklet til tryk på-blød og hård pvc. Spec. Blød pvc indeholdende blødgører.

Egenskaber.:

Blank overflade.

Middel dækevne.

Lysægte og vejrbestandig.

Meget fleksibel.

LH/98 farven er bestandig mod alkohol og benzin.

LH/98 farven er meget blødgørerb Bestandig.

LH/98 farven er meget hurtig tØrrende.

Blødgørerb Bestandigheden de mekaniske og kemiske egenskaber opnås efter fuld udhærdning (Ca.2-4 dage ved 18-25 grader C).

Farvetoner.:

LH/98 findes i 26 standard kulører-11 colorimetric kulører – 5 vejrbestandige bronzefarver –5 metalglans bronzefarver samt 4 europafarver.

Alle kulørerne overholder normen EN 71 del 3 overflade dekoration legetøj.

Alle kulørerne har en lysægthed på 6-8 efter Uld skalaen.

Ved tilsætning af lak eller hvid i fremstilling af special kulører må der påregnes en forringet lysægthed.

Indstilling af farven til serigrafi.:

Normalfortynder.: 10-20% LH/98DM

Langsomfortynder.: 10-20% LH/98DL

Indstilling af farven til tampontryk.:

Normalfortynder.: 20-30% VVD-1

Langsomfortynder.: Maks. 5% AV4

Lagerbestandighed.:

LH/98 ca. 2 år.

Sikkerhed.:

Alle nødvendige oplysning kan læses i vort sikker

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan *Print-Techno ApS* ikke gøres ansvarlig for den.

Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.