

# LH/98.

## **ANVENDELSE.:**

LH/98 er en 1 komponent serigrafifarve som er udviklet til tryk på-blød og hård pvc.  
Spec. Blød pvc indeholdende blødgørere.

## **Egenskaber.:**

Blank overflade.  
Middel dækevne.  
Lysægte og vejrbestandig.  
Meget fleksibel.

LH/98 farven er bestandig mod alkohol og benzin.  
LH/98 farven er meget blødgørerb Bestandig.  
LH/98 farven er meget hurtig tØrrende.

Blødgørerb Bestandigheden de mekaniske og kemiske egenskaber opnås efter fuld udhærdning (Ca.2-4 dage ved 18-25 grader C).

## **Farvetoner.:**

LH/98 findes i 26 standard kulører-11 ink kulører – 5 vejrbestandige bronzefarver –5 metalglans bronzefarver samt 4 europafarver.  
Alle kulørerne overholder normen EN 71 del 3 overflade dekoration legetøj.  
Alle kulørerne har en lysægthed på 6-8 efter Uld skalaen.

Ved tilsætning af lak eller hvid i fremstilling af special kulører må der påregnes en forringet lysægthed.

## **Indstilling af farven til serigrafi.:**

Normalfortynder.: 10-20% LH/98DM  
Langsomfortynder.: 10-20% LH/98DL

## **Indstilling af farven til tampontryk.:**

Normalfortynder.: 20-30% VVD-1  
Langsomfortynder.: Maks. 5% AV4

## **Lagerbestandighed.:**

LH/98 ca. 2 år.

## **Sikkerhed.:**

Alle nødvendige oplysning kan læses i vort sikker

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan Print-Techno ApS ikke gøres ansvarlig for den.  
Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.