

DIAMOND WHITE

Type	Hvid højtdækkende Low bleed plastisol farve.
Anvendes	På blødende tekstiler som underliggende hvid eller dækkende hvid.(High light).
Egenskaber	Meget trykbar, creamet konsistens. Kan anvendes gennem fint væv hvor et blødt greb ønskes. Er meget velegnet til flash med minimalt after tack.
Generelt	DIAMOND WHITE er det naturlige valg til polyester og visse polyesterblandinger når der kræves en hvid med low bleed egenskaber.
Tørring	Ved 150 C/60sek. i tørretunnel. Måleapparat anbefales til bestemmelse af den nøjagtige temperatur af den trykte farve.
Klargøring	
Fortynding	DIAMOND WHITE plastisol farven er klar til brug. Fortynding af DIAMOND WHITE anbefales ikke da det vil reducere dækkeevnen. Hvis det er nødvendigt tilsættes max 2% af PLUS 9000.
Væv	48-90T.
Transfertid og temperatur:	Cold peel transfer: Ved 177 C i 10-20 sekunder. Hot-peel transfer: Ved 177 C i 10-15 sekunder.
Vaskbarhed	God ved 40 C. Altid med vrangen ud.
Advarsel	Farven er ikke bestandig for tørring i tørretumbler og må kun stryges på vrangen. Højtdækkende farver kan krakelere.
Rengøring	Kontakt os..
Generelt	
Sikkerhed	16 punkts sikkerhedsdatablad forefindes.

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan Print-Techno ApS ikke gøres ansvarlig for den.
Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.