



## SAATI kemi.

### **IR11.: Tilsat emulgator.**

IR11 Rammevask er en mildt lugtende renevæske som er udviklet til fjernelse af serigrafiske trykfarver såsom plastisolfarver-UV farver og opløsningsmiddelholdige farver. Den påføres begge sider af rammen hvorefter den afskylles med vand. Langsomt fordampende.

### **IR15.: Tilsat emulgator.**

IR15 Rammevask er en mildt lugtende renevæske som er udviklet til fjernelse af serigrafiske trykfarver såsom plastisolfarver-UV farver og opløsningsmiddelholdige farver. Den påføres begge sider af rammen hvorefter den afskylles med vand. Langsomt fordampende.

### **IR14.: Tilsat emulgator.**

IR14 Rammevask er en mildt lugtende renevæske som er udviklet til fjernelse af Plastisolfarver. Den påføres begge sider af rammen hvorefter den afskylles med vand. Langsomt fordampende.

### **Vævsåbner PEW7.**

PEW 7 indeholder opløsningsmidler. Den anvendes til åbning af vævsmaskerne, hvor indtørret farve lukker vævet under trykning eller til at fjerne lim fra pallerter. Påføres rammens trykside, og efter ganske få makulatur tryk er vævet atter åbent.

Alle ovennævnte produkter leveres i 5, 25 og 200 liters emballage.

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan *Print-Techno ApS* ikke gøres ansvarlig for den. Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.