

## Unimatch

### Unimatch (MACH) PANTONE MIXING SYSTEM

<b>Type</b>	Medium dækkende Plastisol Pantone blande system til hvide og lyse tekstiler.
<b>Anvendes</b>	På T-shirts, sweat-shirts etc, lavet af bomuld eller mix af bomuld/polyester.
<b>Egenskaber</b>	
<b>Generelt</b>	Hvid back-up er ikke nødvendig. Kan trykkes vådt i vådt. Trykkes med minimal build up.. Medium dækkende kulører. Bland enhver Pantone kulør fra blandeguiden.
<b>Tørring</b>	Ved 150 C/60 sek. i tørretunnel. Måleapparat anbefales til bestemmelse af den nøjagtige temperatur af den trykte farve.
<b>Klargøring</b>	
<b>Fortynding</b>	Unimatch plastisol farven er klar til brug. Fortynding af Unimatch serien anbefales ikke da det vil reducere dækketevnen. Hvis det er nødvendigt tilsættes max 2% af PLUS 9000.
<b>Væv</b>	<b>Mørk 100% bomuld</b> Bedste resultat opnås med en hvid back up såsom Artic white eller Diamond White trykt gennem 48-90T væv. <b>Mørk bomuld/polyester blanding</b> Bedste resultat opnås med Diamond Whitesom hvid back up trykt gennem 48-77T væv. <b>Lyse tekstiler</b> 90 T hvorved der opnås et blødt greb og den bedste efterstiling af pantone kuløren.
<b>Puff effekt</b>	En tilsætning på 15% Mixo-Puff additiv.
<b>Transfertid og temperatur:</b>	Cold peel transfer: Ved 177 C i 10-20 sekunder.
<b>Vaskbarhed</b>	God ved 40 C. Altid med vrangen ud.
<b>Advarsel</b>	Farven er ikke bestandig for tørring i tørretumbler og må kun stryges på vrangen.
<b>Blanding</b>	Blanding af kulører efter Unimatch recept bogen/blandeprogrammet. Serien kan let omrøres i hånden eller ved brug af dissolver.
<b>Rengøring</b>	
<b>Generelt</b>	
<b>Sikkerhed</b>	16 punkts sikkerhedsdatablad forefindes.

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan Print-Techno ApS ikke gøres ansvarlig for den. Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.



<i>Kulører</i>			
<b>Unimatch kulører</b>		<i>Additiver</i>	
<b>1000</b>	Super White	<b>9000</b>	Reducer
<b>2000</b>	Yellow	9070	Soft Hand Base
<b>2050</b>	Orange		
<b>3000</b>	Red		
<b>4006</b>	Violet		
<b>4008</b>	Cerise		
<b>5000</b>	Blue G/S		
<b>5004</b>	Blue R/S		
<b>6000</b>	Green		
<b>8000</b>	Black		
<b>F210</b>	Fluo. Yellow		
<b>F310</b>	Fluo. Green		
<b>F410</b>	Fluo. Magenta		
<b>F510</b>	Fluo. Blue		

Denne tekniske information er tænkt som en vejledning. Selvom informationen er givet efter detaljeret undersøgelse og vor bedste overbevisning kan Print-Techno ApS ikke gøres ansvarlig for den. Vi anbefaler at prøvetryk foretages inden hele produktionen sættes igang.